



# Galileo Maxi Dark

I  
Ombrellone a braccio laterale con il sistema di chiusura retrattile misura 4x4 mt con la struttura ulteriormente irrobustita.

UK  
Cantilever parasol with retractable closing system size 4x4 mt with a further strengthened structure.

D  
Seitenarmschirm mit einziehbarem Schliessungssystem in Grösse 4x4 m, mit verstaerkter Struktur.

F  
Parasol à bras latéral avec système de fermeture rétractable format 4x4 mt avec la structure renforcée.

E  
Parasol de brazo lateral y con sistema de cierre ó plegado retráctil 4x4 mts, estructura aún más reforzada.

NL  
Zwevende parasol, die sluit aan de mast, 4x4 mtr. in een verzwaarde uitvoering.





DARK



STARWHITE

I  
Ombrellone a braccio laterale con sistema di apertura e chiusura retrattile. Telaio: Alluminio e componenti in acciaio; verniciato a polveri colore antracite o bianco. Accessori in nylon **con nuovo meccanismo robusto**.

UK  
Cantilever parasol with retractable opening and closing. Frame: powder coated aluminium anthracite grey or white. Nylon accessories **with new strong mechanism**.

D  
Pendelschirm mit einziehbarem Öffnungssystem. Gestell: Pulverbeschichtetes Aluminium Farbe Anthrazitgrau oder weiss. Zubehör aus Nylon **mit neuem stärkeren Kurbelantrieb**.

F  
Parasol bras deporté avec système retractile. Armature: Aluminium vernis couleur gris anthracite ou blanc. Accessoires en nylon **avec nouveau robuste mécanisme**.

E  
Parasol de brazo lateral con sistema con la apertura y cierre retráctil. Herraje: Aluminio y acero, recubierto con polvo de antracita o blanca. Accesorios de nylon **con nuevo mecanismo fuerte**.

NL  
Vrijhangende parasol. Frame: grijs of wit geëpoxeerd aluminium en staal f. wit **met nieuw robuust mechanisme**.

COD		MEASURES		CHARACTERISTICS							
4x4	DARK C4040 GDR	4000	3500	KG	M <sup>3</sup>	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6
	STARWHITE C4040 GWR	4000	4700	110	0,55	-	92x92	ALU DARK	8	ALU DARK	18x35
								ALU STARWHITE		ALU STARWHITE	



POLONIA



RADISSON HOTEL MALTA



FINISHING

•	•	•	•	•	•	•	•	•

COLOUR RANGE - ACRYL 350 GR

A1	A1	T2	T3	T6	T7	T8	T9	S1
A1S	A1N	T2S	T3S	T6N	T7N	T8N	T9N	S1N

OPTIONAL

•	•

N°4  
BC5151  
N°12  
BC5050



N°4  
BV5050



SEE PAGE  
95  
FISSAGGIO  
TERRA  
GROUND  
FIXING





*Il migliore ombrellone a braccio per uso professionale, con sistema di apertura retrattile. TELAIO: Interamente in alluminio e acciaio verniciati a polveri colore grigio antracite. Sostegno verticale sezione 92x92 mm. Stecche in alluminio sezione 18x35 mm, facilmente intercambiabili abbinata a corone in plastica brevettate per aumentare la resistenza e durata, semplificare la manutenzione e migliorare il design. Con aggancio singolo dedicato per ogni stecca. Sistema di apertura retrattile che permette la chiusura vicino al sostegno verticale evitando di dover spostare i mobili sottostanti. Possibilità di inclinazione oltre il 60°C. Con la base girevole l'ombrellone può essere orientato in maniera ottimale in ogni momento della giornata. Tutti gli accessori sono zincati antiruggine e verniciati a polveri colore antracite. Apertura e chiusura con meccanismo a manovella. Stecca blocco antivento per rendere l'ombrellone più stabile e resistente in caso di vento e con possibilità di inclinazione. Inclusa base a croce in metallo girevole 360°C. TESSUTO: Acrilico Dralon 350gr/m2 impermeabilizzato e trattato antimuffa garantito Teflon. Con camino antivento. Tinto massa. 5 anni di garanzia*

*The best side post parasol for a professional employ, with retractable opening system. FRAME: Aluminum and steel structure epoxy coated anthracite grey color. Side post section 92x92 mm. Easily interchangeable strong aluminum ribs, section 18x35 mm, with patented plastic crowns that increase the resistance and life, simplify the maintenance and improve the design. Ribs are properly fixed to the crown one by one. Accessories in stainless steel. With opening system close on the support that allows an easy closing of the parasol without moving the furniture (unlike all cantilever parasols). Possible inclination of over 60°C. The revolving base allows besides to turn the parasol and direct it in different position during the day. All components are epoxy coated anthracite color. Easy opening and closing with crank. With wind stop rib for a better stability of the parasol in windy condition and to allow the inclination of the parasol. 360° rotating cross metallic base is included. FABRIC: Metallic base incl. Acrylic Dralon 350gr/m2 waterproof Teflon and anti-mold treated. With wind ca. Solution dyed. 5 years warranty.*

**Guarda come funziona | See how it works**



<https://www.youtube.com/watch?v=gRoBLmcuWzY>

[info@scolaro-parasol.it](mailto:info@scolaro-parasol.it) | [www.scolaro-parasol.it](http://www.scolaro-parasol.it)



.Dimensione (metri)  
 .Dimensions (meters)  
 .Masse (Meter)  
 .Dimensions (metrès)  
 .Dimensiones ( en metros)  
 .Afmeting in (meters)



.Set canaline  
 .Raingutter set  
 .Rегerinnen  
 .Set gouttières  
 .Canalizador Lluvias  
 .Set regengoten



.Fodero  
 .Cover bag  
 .Schutzhuelle  
 .Housse  
 .Forro  
 .Afdekhoes



.Viteria in inox e ottone nichelato  
 .Screws in Stainless steel and nickel plated brass  
 .Edelstahlschrauben und vernickeltes Messing  
 .Visserie inox et laiton nickelé  
 .Tornillos en acero inoxidable y bronce niquelado  
 .Schroeven van rvs en vernikkeld messing



.Codice  
 .Code  
 .Artikelcode  
 .Code  
 .Código  
 .Artikelcode



.Con base/supporto  
 .With base/support  
 .Mit Staender/Huelse  
 .Avec base/support  
 .Con base/ soporte  
 .Inclusief standaard



.Doppia carrucola  
 .Double pulley  
 .Doppelter Seilzug  
 .Double poulie  
 .Doble polea  
 .Dubbele katrollen




.Tipo finitura della struttura/sostegno/componenti  
 .Finishing for frame/structure/components  
 .Ausführung des Gestells/der Struktur/der Bestandteile  
 .Finition armature/structure/composants  
 .Tipo de acabado de la estructura/Soportes/componente

Pag. 68




.Lunghezza  
 .Length  
 .Laenge  
 .Longueur  
 .Longitud  
 .Lengte



.Sezione stecche  
 .Rib section  
 .Strebenprofil  
 .Section baleines  
 .Sección varillas  
 .Profiel baleinen



.Sistema telescopico  
 .Telescopic system  
 .Teleskopsystem  
 .Système telescopique  
 .Sistema telescópico  
 .Telescoop systeem



.Colore dei componenti/stecche  
 .Component/Ribs colour  
 .Farbe der Bestandteile und Streben  
 .Couleur des composants et baleines  
 .Color de los componentes ò piezas/Varillas ò listones



.Peso  
 .Weight  
 .Gewicht  
 .Poids  
 .Peso  
 .Gewicht



.Camino antivento  
 .Wind cap  
 .Windfang  
 .Souffle  
 .Chimenea antiviento  
 .Windvang



.Sistema retrattile  
 .Retractile system  
 .Einziehbares System  
 .Système retractile  
 .Sistema retráctil  
 .Inklapbaar systeem



.Stecca con sistema "easy change"  
 .Ribs with "easy change" system  
 .Streben mit "easy change" System  
 .Baleines avec "easy change" système  
 .Varillas con sistema de " cambio fácil"  
 .Baleinen met het "easy change" systeem



.Volume (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)  
 .Volumen (m3)  
 .Volume (m3)



.Volant  
 .Valance  
 .Volant  
 .Volant  
 .Faldón  
 .Volant



.Base girevole a 360°C  
 .Revolving base 360°C  
 .360°C drehbarer Staender  
 .Base tournant 360°C  
 .Base giratoria 360°  
 .360° draaibaar



.Massima Stabilità Ottenibile  
 .Maximum Obtainable Stability  
 .Maximal Erhaeltliche Stabilitaet  
 .Maximum De Stabilité Realisable  
 .Maxima Estabilidad Posible  
 .Maximaal Bereikbare Stabiliteit



.Ø Palo (mm)  
 .Ø Pole (mm)  
 .Ø Mast (mm)  
 .Ø Mat (mm)  
 .Diametro mm (asta)  
 .Ø Mast (mm)



.Blocco antivento  
 .Wind stop  
 .Windstop  
 .Block antivent  
 .Freno para el viento  
 .Windstop



.Inclinazione fino a 20°  
 .Inclination up to 20°  
 .Neigung bis zu 20°  
 .Inclination jusqu'à 20°  
 .Inclinación hasta 20°



.Peso consigliato in condizioni normali  
 .Recommended weight in normal condition  
 .Empfohlenes gewicht unter normalen bedingungen  
 .Poids recommande dans des conditions normales  
 .Peso recomendado en condiciones normales  
 .Aanbevolen gewicht onder normale omstandigheden



.Sezione sostegno (mm)  
 .Support section (mm)  
 .Mastprofil (mm)  
 .Section support (mm)  
 .Sección soporte (mm)  
 .Mast (mm)



.Con meccanismo manovella  
 .With winding mechanism  
 .Mit Kurbelmechanismus  
 .Avec mécanisme manivelle  
 .Con manivela  
 .Met opwindmechanisme



.Inclinazione fino a 60°  
 .Inclination up to 60°  
 .Neigung bis zu 60°  
 .Inclination jusqu'à 60°  
 .Inclinación hasta 60°



.Peso minimo richiesto  
 .Minimum ballast required  
 .Erforderliches mindestgewicht  
 .Poids minimum requis  
 .Peso minimo requerido  
 .Minimaal vereist gewicht



.Stecche  
 .Ribs  
 .Streben  
 .Baleines  
 .Varillas  
 .Baleinen



.Piastre cemento  
 .Cement slabs  
 .Kiesbetonplatten  
 .Dalles ciment  
 .Planchas de cemento  
 .Betontegel